DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE QUÍMICA COMPUTACIONAL

MACÊDO, Rogério Ribeiro¹ (IC), FEDOCE LOPES, Juliana (PQ)¹

¹Universidade Federal de Itajubá.

Palavras-chave: UV-VIS, python, química computacional

Introdução

A química computacional tem se destacado no estudo de propriedades eletrônicas e espectroscópicas de moléculas. O cálculo de estados excitados é uma destas ferramentas computacionais permite analisar transições eletrônicas e construir gráficos UV-Vis para entender estruturas e reações. Programas como Orca e Gaussian realizam tais cálculos, mas a extração manual dos dados pode ser trabalhosa, especialmente com grandes volumes de resultados. Automatizar esse processo facilita a coleta, análise e interpretação dos dados, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Portanto, o desenvolvimento de aplicação que pudesse extrair os dados de estados excitados de cálculos, tanto do Gaussian quanto do Orca é um grande auxílio. No entanto, além do desenvolvimento da aplicação é preciso que a mesma passe por um processo de validação, ou seja, que a aplicação seja colocada em produção e com isso avaliar se existem erros conceituais ou procedimentais. A validação por usuários permite adicionar melhorias à aplicação.

Metodologia

Durante o processo de validação algumas mudanças foram realizadas no programa original de modo a agregar novas funcionalidades e até mesmo modificar o processo de execução. Uma primeira modificação foi a tradução de mensagens, comentários e ajustes nos nomes de variáveis para a língua inglesa. Com isso, existe a possibilidade de que a aplicação possa ser usada em outros contextos linguísticos. Outra modificação adicionada foi a de permitir que a própria aplicação exiba os gráficos, sem a necessidade de uso de aplicações auxiliares (apesar de ainda ser possível, basta que o usuário faça uso dos arquivos gerados). Acredita-se que isso facilita o processo de análise dos dados como um todo. A linguagem de programação continua sendo Python, já que ela demonstra um certo grau de robustez e facilidade no uso.

Resultados e discussão

A aplicação `laqc_spectrum` foi desenvolvida de modo a facilitar a geração dos gráficos UV-VIS das estruturas estudadas. Com as modificações realizadas, o uso da aplicação se dá em três fases. Na primeira fase, é realizada a extração dos estados excitados do arquivo de cálculo para um arquivo chamado “input.dat”, como pode ser visto na Figura 1.

```
Python 3.10.12 Shell [Python 3.10.12]
C:\test_laqc_spectrum>python laqc_spectrum.py

INFEEI - Federal University of Itajubá
laqc - computational chemistry laboratory

>>> use the command [exit] to terminate the program <<<

-----
UV-VIS chart for excited states calculations.
-----

The input.dat does not exist, do you want to create it? (y or n) [v]... y
Output data source (Gaussian or Orca) [Gaussian]..... Gaussian
Local of files..... C:\test_laqc_spectrum\data_test
extracting data...
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000150.log
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000160.log
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000170.log
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000180.log
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000190.log
- extract excited states from the file: popit_cargatdft_m_20000200.log
```

Figura 1 Execução do `laqc_spectrum.py` (extração estados excitados)

No exemplo mostrado, a pasta informada pelo usuário contém alguns arquivos que estão associados aos cálculos de algumas estruturas. Isso já demonstra uma vantagem do programa, como se verá adiante, que é a possibilidade de visualizar vários resultados diferentes em conjunto. Na segunda fase, o programa realiza a deconvolução dos dados inicialmente extraídos e o cálculo necessário para a geração dos dados para a construção do gráfico UV/Vis. Isso pode ser feito em momento posterior ou já em sequência à extração dos dados. Na Figura 2 vê-se o programa sendo executado nesta fase.

```

(base) C:\test_laqc_spectra>python laqc_spectrum.py

UNIFEI - Federal University of Itajubá
laqc - computational chemistry laboratory

>>> use the command [exit] to terminate the program ccc

-----
UV-VIS chart for excited states calculations.
-----

type of adjustment (gaussian or lorentzian) [gaussian].....: gaussian
hscameters (nm) [100 800].....: 100 800
interval between waves [50.0].....: 2.0
type of average (arithmetic) [arithmetic].....: arithmetic

all graph files generated!!!
the average_spectrum.dat file generated!

(base) C:\test_laqc_spectra>

```

Figura 2 Execução do `laqc_spectrum.py` (gerando dados UV-Vis)

O resultado dessa fase são arquivos com formato `.xvg` em uma pasta específica (“`graphs`”). Apesar de um dos objetivos do programa ser o de permitir a visualização dos gráficos sem uso de programas auxiliares, os usuários podem fazer uso desses arquivos em seus programas preferenciais de visualização de gráficos. A terceira fase de uso do programa é a visualização dos gráficos individuais ou em lote. Na Figura 3, pode-se verificar as opções que o programa oferece para visualizar o gráfico.

```

(base) C:\test_laqc_spectra>python laqc_spectrum.py

UNIFEI - Federal University of Itajubá
laqc - computational chemistry laboratory

>>> use the command [exit] to terminate the program ccc

-----
UV-VIS chart for excited states calculations.
-----

Options
-----

1) choose a graph
2) All
3) exit

Choose a option (1, 2 ou 3) [1].....: 1
name of graph.....: popfd_cargatdft_mc_20000240.xvg
top chart title.....: UV-VIS Spectrum
chart subtitle.....: popfd_cargatdft_mc_20000240
label X.....: $lambda$ (nm)
label Y.....: Absorbance / Arbitrary units

```

Figura 3 Menu para visualização dos gráficos UV-VIS.

O usuário deve informar o nome do arquivo a ser visualizado, que deve estar presente no diretório “`graphs`”. O programa então exibe janela de visualização de gráfico. Essa janela contém alguns elementos que podem ser utilizados para ajustar parâmetros dos gráficos, como título, legenda e limites de valores dos eixos. A Figura 4 apresenta exemplo de gráfico sendo exibido na janela de visualização.

Figura 4 Exemplo de exibição de gráfico UV-VIS

Como citado acima, uma característica do gráfico é a visualização de vários resultados simultaneamente. Além disso, durante a deconvolução o programa realiza, automaticamente, uma média de todos os resultados apresentados e gera um arquivo de dados específico (“`average_spectrum.xvg`”). A figura 5 mostra o gráfico com vários resultados.

Figura 5 Exibindo todos os gráficos

A linha pontilhada é a média simples dos espectros. Na Figura 6 esse resultado pode ser melhor verificado.

Figura 6 Representação da média dos espectro UV-Vis

Conclusões

O desenvolvimento de uma aplicação requer sempre um momento em que se valide e ajuste aquilo que foi codificado. Além disso, esse é um momento importante para verificar os resultados gerados, qual a usabilidade da aplicação, mesmo que esta venha a ser utilizada por usuários com grande experiência no uso desse tipo de aplicação. A aplicação resultante permite não apenas visualizar o gráfico UV-Vis de uma estrutura em específico, mas de várias estruturas. E, independentemente da escolha do usuário, a aplicação gera um espectro médio de todas as estruturas selecionadas.

Agradecimentos

Em especial, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pela bolsa de estudo que me foi concedida para a realização deste trabalho.

Referências

FRISCH, M. J.; TRUCKS, G. W.; SCHLEGEL, H. B.; SCUSERIA, G. E. et al. Gaussian 16 Rev. C.01. Wallingford, CT: 2016.

NEESE, F. ORCA: An ab initio, DFT and semiempirical SCF-MO package. Max Planck Institute for Coal Research, 2022.

VAN ROSSUM, G. a. D., Fred L. Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009. 1441412697.

WILLIAMS, T.; KELLEY, C. Gnuplot: An Interactive Plotting Program. Gnuplot Team, 2020.